



Principal

Range	Asfora
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Descrição da norma da tomada	Terra
Orientação dos pólos da tomada	2P+PE com persianas
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Informações adicionais da tomada	Tampa e fechada
Cor	Branco
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Número de soquete	1
Montagem do dispositivo	Encastrado
Potência	3680 W
Corrente estipulada	16 A at 250 V AC
Ligações - terminais	Terminais de elevação
Número de cabos	2 cable(s) 2.5 mm ²
Tipo de cabo	Flexível Rígido Entrançado sólido
Comprimento da tira do fio	13,0 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) quadro ABS + PC: central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): lid
Acabamento de superfície	Brilhante
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Parafusos ou garras 51...69 mm
Altura	83 mm
Largura	83 mm
Profundidade	48 mm
Profundidade	17 mm
Quantidade por conjunto	1
Peso do Produto	0,104 kg

Ambiente

Normas	IEC 60884-1
Certificações do produto	TSE VDE Aenor
Grau de Proteção IP	IP44

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	105 g
Pacote 1 Altura	4,5 cm
Pacote 1 largura	8 cm
Pacote 1 Comprimento	8 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,126 kg
Pacote 2 Altura	9,5 cm
Largura do pacote 2	18,5 cm
Comprimento do pacote 2	27,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	S04
Número de unidades no pacote 3	120
Pacote 3 Peso	14,062 kg
Pacote 3 Altura	30 cm
Largura do pacote 3	40 cm
Pacote 3 Comprimento	60 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Sim
Regulamento RoHS China	<input checked="" type="checkbox"/> Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	<input checked="" type="checkbox"/> Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------