



Principal

Range	Asfora
Tipo de produto ou componente	Tomada-ficha
Descrição da norma da tomada	Terra
Orientação dos pólos da tomada	2 x 2P + E
Apresentação do dispositivo	Produto completo
Cor	Branco
Tipo de embalagem	Flow-pack

Complementar

Número de soquete	2
Montagem do dispositivo	Encastrado
Potência	3680 W
Corrente estipulada	16 A at 250 V AC
Ligações - terminais	Terminais de elevação
Número de cabos	2 cable(s) 2.5 mm ²
Tipo de cabo	Entraçado sólido Rígido Flexível
Comprimento da tira do fio	11 mm
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno) quadro ASA + PC: central plate
Acabamento de superfície	Brilhante
Material condutor	Cobre
Modo de fixação	Garras 54...72 mm
Altura	123 mm
Largura	83 mm
Profundidade	46 mm
Profundidade	23 mm
Quantidade por conjunto	1

Ambiente

Normas	IEC 60884-1
Certificações do produto	VDE UKR
Grau de Proteção IP	IP20

Packing Units

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	101,000 g
Pacote 1 Altura	120,000 mm
Pacote 1 largura	47,000 mm
Pacote 1 Comprimento	230,000 mm
Unidade de pacote tipo 2	BB1

Número de unidades no pacote 2	10
Peso do pacote 2	1,127 kg
Pacote 2 Altura	10 cm
Largura do pacote 2	20 cm
Comprimento do pacote 2	31,5 cm
Unidade de pacote tipo 3	CAR
Número de unidades no pacote 3	50
Pacote 3 Peso	6,006 kg
Pacote 3 Altura	53,5 cm
Largura do pacote 3	22 cm
Pacote 3 Comprimento	32 cm

Offer Sustainability

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------